

Ficha de Segurança

De acordo com o Regulamento da Comissão (UE)
n.º 2020/878



Data de publicação: 01.09.2022

Edição: 1


Data de revisão: 01.09.2022

Revisão: 6

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

SECÇÃO 1		Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1	Identificador do produto	
	Nome comercial	NERGETIC 4 CORBIGRAN, AMICOTE CORBIGRAN C-VIDA
	Sinónimos	Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio
	Código	DS-079
	Nome químico	-
	Fórmula molecular	-
	Número de índice	Não aplicável
	Nº EINECS	Não aplicável
	Nº CAS	Não aplicável
	Número de registo	É uma mistura e, portanto, não tem número de registo.
	UFI	2020-Y0NV-W00U-1VRY
1.2	Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas	
	Utilização da substância / da preparação	Correctivo Alcalinizante; Fertilizante; Fabrico de misturas
	Utilizações desaconselhadas	Outros além dos identificados.
1.3	Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança	ADP – Fertilizantes, S.A. Estrada Nacional nº 10 2615-907 Alverca Portugal (00351) 210 300 400 e-mail: fdsinfo@grupofertiberia.com
1.4	Número de telefone de emergência	INEM (Centro Informação Antivenenos) 800 250 250 O serviço está disponível nas seguintes línguas: português e inglês. ADP – Fertilizantes, S.A., Lavradio - (00351) 210 300 700 (Só disponível durante o horário de expediente; de segunda a sexta- feira; 09:00-18:00)

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

SECÇÃO 2	Identificação dos perigos	
2.1	Classificação da substância ou mistura de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)	GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.
2.2	Elementos do rótulo	
	Pictogramas de perigo	
	Palavra-sinal	Atenção
	Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo	Não aplicável.
	Advertências de perigo	H319 Provoca irritação ocular grave.
	Recomendações de prudência	P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar proteção ocular / proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
	Indicações adicionais	A aquisição, posse ou utilização por particulares está sujeita a notificação.
	Elementos suplementares que devem constar do rótulo	Não aplicável.
	Anexo XVII-Restrições de fabricação, comercialização e uso de certas substâncias, misturas e artigos perigosos	Não aplicável.
	Requisitos especiais de embalagem	Não aplicável.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Recipientes que devem ser fornecidos com trava de segurança para crianças	Não aplicável.				
	Aviso de perigo tátil	Não aplicável.				
2.3	Outros perigos					
	Outros riscos que não envolvem a classificação do produto	Nenhuma conhecida.				
	Resultados da avaliação do PBT e vPvB	Não aplicável.				
	Determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Nenhum dos componentes está listado.				
SECÇÃO 3						
Composição/informação sobre os componentes						
3.1	Substâncias					
	Não aplicável.					
3.2	Misturas					
	Nome	Nº CE	Nº CAS	Nº de registo	%(P/P)	Classificação Reg. 1272/2008
	Nitrato de amónio	229-347-8	6484-52-2	01-2119490981-27-XXXX	>=10-<=45%	Ox. Sol. 3 H272; Eye Irrit. 2 H319
	Carbonato de cálcio	207-439-9	471-34-1	Isentar. Substância natural	>20%	Não classificado como perigoso
	Avisos adicionais	O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.				
SECÇÃO 4						
Medidas de primeiros socorros						
4.1	Descrição das medidas de emergência					
	Indicações gerais	Prestar assistência médica aos afetados. As pessoas que repartem os primeiros socorros são aconselhadas a usar equipamento de proteção individual. Pode haver efeitos retardados na exposição.				
	Em caso de inalação	Retirar da exposição. Em casos graves, ou se a recuperação não for rápida ou completa, procurar assistência médica.				

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Em caso de ingestão	Lavar a boca com água. Mover a pessoa exposta para o ar fresco. Manter a pessoa quente e em repouso. Se o material tiver sido engolido e a pessoa exposta estiver consciente, dar pequenas quantidades de água para beber. Parar se a pessoa exposta se sentir doente, uma vez que o vómito pode ser perigoso. Não induzir o vómito, a menos que seja instruído por pessoal médico. Se o vómito ocorrer, a cabeça deve ser mantida baixa para que o vómito não entre nos pulmões. Obter atenção médica se ocorrerem sintomas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se estiver inconsciente, colocar em posição de recuperação e obter atenção médica imediatamente. Manter uma via aérea aberta. Desaperte roupa apertada, como colarinho, gravata, cinto ou cinta.
	Em caso de contacto com a pele	Lavar com bastante água. Remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar. Se a irritação persistir, procurar assistência médica.
	Em caso de contacto com os olhos	Lavar os olhos com bastante água à temperatura ambiente durante pelo menos 15 minutos. Evite esfregar ou fechar os olhos. Se a vítima usar lentes de contacto, estas devem ser removidas desde que não fiquem presas aos olhos, caso contrário podem ocorrer danos adicionais. Em todos os casos, após a lavagem, um médico deve ser consultado o mais rapidamente possível com a FDS do produto.
4.2	Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	
	Contacto com os olhos	Provoca irritação nos olhos. Esta irritação pode causar vermelhidão e inchaço dos olhos.
	Inalação	Não se conhecem efeitos significativos ou perigos críticos.
	Contacto com a pele	Irritação da pele e sensibilização da pele.
	Ingestão	Para sais de amónio em geral: sintomas de irritação local, náuseas, vômitos, diarreia. Efeito sistémico: após ingestão de quantidades muito grandes: queda da pressão arterial, colapso, distúrbios do SNC, espasmos, estados narcóticos, paralisia respiratória, hemólise. Perturbações gastrointestinais, distúrbios sanguíneos, metahemoglobinemia com dores de cabeça, arritmia cardíaca, queda da pressão arterial, dispneia e espasmos, sintoma chave: cianose (cor azul do sangue).
4.3	Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários	
	Não devem ser tomadas quaisquer medidas que envolvam riscos pessoais ou sem formação adequada. Evite a reanimação direta boca-a-boca, pois pode ser perigoso para a pessoa que presta a ajuda. Utilize outros métodos para reanimação, de preferência oxigénio ou equipamento de ar comprimido. Tratar de acordo com as seguintes indicações:	
	Notas para o médico:	Tratar de forma sintomática.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Tratamentos específicos: Não há tratamento específico. Depende da observação médica especializada.

SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

O produto não é inflamável.

Meios de extinção adequados: Pó de extinção Areia seca

Meios de extinção inadequados: Nenhuma.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

Produtos de decomposição térmica perigosos Óxidos de azoto, gases nitrosos, amoníaco.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

O pessoal de combate a incêndios deve usar equipamento de protecção adequado e aparelhos de respiração autónomos (ARICA) com uma máscara facial completa operando em modo de pressão positiva. O vestuário para o pessoal de combate a incêndios (incluindo capacetes, botas de protecção) deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 469 e as luvas com a EN 659. Proporcionará um nível básico de protecção para incidentes químicos e deve ser resistente ao fogo. A instalação deve dispor de equipamento de protecção suficiente para lidar com os incêndios.

SECÇÃO 6 Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Não respirar vapores ou névoa de pulverização. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Em caso de derrames e fugas sem incêndio, usar vestuário de protecção contra vapores. Pare a fuga se o puder fazer sem risco. Manter as pessoas desnecessárias afastadas, isolar a área de perigo e impedir a entrada. Eliminar fontes de combustão.

Manter o vento a favor, fora de áreas baixas e ventilar os espaços fechados antes de entrar. Avaliar a área afectada para determinar se a evacuação é necessária. Se a evacuação da zona de perigo for necessária, seguir o conselho de peritos. Se se abrigar no local, tape as janelas e portas, feche as entradas de ar exteriores (ventiladores do sótão, etc.) e coloque uma toalha ou pano húmido sobre o seu rosto (se necessário).

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Utilizar equipamento de protecção pessoal. Evitar a formação de pó. Evitar a respiração de vapores, névoa ou gás. Assegurar uma ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar a respiração de poeira.

6.2 Precauções a nível ambiental

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Em caso de derrames acidentais e fugas evitar a dispersão de material derramado, escorrência e contacto com o solo, cursos de água (superficiais e subterrâneos), esgotos e esgotos. Informar as autoridades competentes se o produto tiver causado impactos adversos (esgotos, cursos de água, solo ou ar).	
6.3	Métodos e materiais de confinamento e limpeza	
	Em caso de derrames acidentais e fugas, evite a dispersão do material derramado. Utilizar spray de água ou espuma para controlar os vapores. Fazer uma barreira protectora e assegurar o fecho dos esgotos com material de contenção adequado. Absorver com material absorvente inerte (por exemplo, areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura). Varrer e escavar para recipientes adequados para eliminação.	
6.4	Remissão para outras secções	
	Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7. Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8. Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.	
SECÇÃO 7	Manuseamento e armazenagem	
7.1	Precauções para um manuseamento seguro	
	Medidas técnicas de precaução	Usar equipamento de protecção pessoal apropriado. Evitar o contacto com os olhos, pele ou roupa. Não respirar vapor ou névoa. Não engolir. Evitar a libertação para o ambiente. Manter em recipiente original ou alternativa aprovada feita de um material compatível, mantido bem fechado quando não estiver a ser utilizado. Os recipientes vazios retêm resíduos de produtos e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente. Evitar manipular substâncias incompatíveis, ver secção 7.2. e 10.
	Informações sobre higiene no trabalho em geral	Comer, beber ou fumar deve ser proibido nas áreas onde este produto é manuseado, armazenado ou processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remover equipamento de protecção e roupa contaminada antes de entrar nas áreas de alimentação. Ver também a Secção 8 para informações adicionais sobre medidas de higiene.
7.2	Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades	
	<p>a) A geração de pó deve ser reduzida ao mínimo possível.</p> <p>b) Devem ser armazenados separados, por uma barreira física, de materiais combustíveis (gasóleo, óleos, gorduras, papel, etc.), agentes redutores, ácidos, álcalis, enxofre, cloratos, cromatos, nitritos, permanganatos e poeiras metálicas ou substâncias que contenham metais tais como cobre, cobalto, níquel, zinco e suas ligas. Deve também ser mantido afastado de pilhas de feno, palha, grão, sementes e matéria orgânica em geral.</p> <p>(c) Estes fertilizantes devem ser armazenados de modo a garantir que não haja mistura entre os diferentes tipos de armazenamento.</p> <p>(d) A altura das pilhas de produtos, tanto embalados como a granel, deve ser de pelo menos um metro abaixo de beirados, balaústres, pontos de iluminação e instalações eléctricas.</p> <p>instalações eléctricas.</p> <p>(e) Não será permitida a utilização de lâmpadas portáteis nuas.</p> <p>(f) É proibida a utilização de qualquer fonte de calor, a menos que devidamente autorizada, supervisionada e controlada. É proibido fumar em qualquer altura.</p> <p>(g) Os trabalhos de soldadura ou corte devem ser efectuados em superfícies previamente limpas de resíduos de fertilizantes e suficientemente isoladas de fertilizantes.</p>	

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

(h) Os produtos biológicos não devem ser utilizados para a limpeza do chão do armazém.
 (i) A disposição do produto armazenado não deve, em circunstância alguma, obstruir as saídas normais ou de emergência, nem dificultar o acesso ao equipamento ou áreas de segurança.
 j) Em recintos destinados ao armazenamento de fertilizantes, não será (continuação na página 5) (continuação da página 4) permitido o manuseamento do produto, excepto para operações de carga e descarga, mistura física do produto ou alimentação das instalações de ensacamento.
 (k) As máquinas envolvidas na manipulação do produto devem ser equipadas com câmaras de fagulhas no tubo de escape de fumo.
 As instalações permanentes de aquecimento ou eléctricas devem ser concebidas de modo a que o fertilizante nunca possa entrar em contacto com elas. Deve ser dada consideração à sua localização quando a loja estiver completamente cheia. Isto aplica-se aos radiadores, tubos de água ou vapor, bem como a outras fontes de calor, quer sejam ou não isolados.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizar apenas como referido no parágrafo 1.2.

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional	Não está disponível nenhum valor limite de exposição profissional.		
Procedimentos recomendados de controlo	<p>Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, poderá ser necessária uma monitorização pessoal, no local de trabalho ou biológica para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de equipamento de protecção respiratória.</p> <p>Devem ser utilizadas como referência normas de monitorização, tais como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas no local de trabalho. Directrizes para a avaliação da exposição por inalação de agentes químicos para comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas no local de trabalho. Directrizes para a aplicação e utilização de procedimentos de avaliação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas no local de trabalho. Requisitos gerais para a realização de procedimentos de medição de agentes químicos) Devem também ser utilizados como referência documentos nacionais de orientação sobre métodos para a determinação de substâncias perigosas.</p>		
Níveis com efeitos derivados	Não estão disponíveis valores DEL.		
Concentrações esperadas com efeito	Não estão disponíveis valores PEC.		
Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado	CAS: 471-34-1 carbonato de cálcio VLE (PT): Valor para exposição longa: (10) mg/m ³ (Irritação) CAS: 546-93-0 Magnesite VLE (PT): Valor para exposição longa: 10 mg/m ³ Irritacao; pneumoconiose CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural VLE (PT): Valor para exposição longa: 10 mg/m ³ Fração inalável; Sintomas nasais		
DNEL			
Sustancia		6484-52-2	
		Nitrato de amónio	
		Sistémico	36 mg/m ³
		Local	Nenhum risco identificado
	Inalação (mg/m³)	Curto	Os riscos são desconhecidos, mas não são necessárias mais informações, uma vez que não

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio						
Trabalhador industrial/profissional	Dérmico (mg/kg pc/día)	prazo	Local	Os riscos são desconhecidos, mas não são necessárias mais informações, uma vez que não		
			Sistémico	5,12 mg/kg pc /d		
		Longo prazo	Local	Nenhum risco identificado		
		Curto prazo	Sistémico	Nenhum risco identificado		
	Ocular (mg/kg pc/día)	Longo prazo	Sistémico	Baixo risco (sem limite obtido)		
			Local	Baixo risco (sem limite obtido)		
		Curto prazo	Sistémico	Baixo risco (sem limite obtido)		
			Local	Baixo risco (sem limite obtido)		
	Consumidor	Inalação (mg/m3)	Longo prazo	Sistémico	8,9 mg/m3	
				Local	Nenhum risco identificado	
			Curto prazo	Sistémico	Nenhum risco identificado	
				Local	Nenhum risco identificado	
Dérmico (mg/kg pc/día)		Longo prazo	Sistémico	2,56 mg/kg pc /d		
			Local	Nenhum risco identificado		
		Curto prazo	Sistémico	Nenhum risco identificado		
			Local	Nenhum risco identificado		
Oral (mg/kg pc/día)		Longo prazo	Sistémico	2,56 mg/kg pc /d		
			Local	Nenhum risco identificado		
		Curto prazo	Sistémico	Nenhum risco identificado		
			Local	Nenhum risco identificado		
Ocular (mg/kg pc/día)		Longo prazo	Sistémico	Indisponível		
			Local	Indisponível		
		Curto prazo	Sistémico	Baixo risco (sem limite obtido)		
			Local	Baixo risco (sem limite obtido)		
PNEC						
Substância				6484-52-2		
				Nitrato de amónio		
Água doce (mg/L)				Nenhum risco identificado		
Água salgada (mg/L)				Nenhum risco identificado		
STP (mg/L)				18 mg/L		
Sedimento de água doce (mg/L)				Nenhum risco identificado		
Sedimento de água salgada (mg/L)				Nenhum risco identificado		
Ar (mg/L)				Nenhum risco identificado		

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Solo (mg/L)	Nenhum risco identificado
	Predadores (envenenamento secundário) (mg/L)	A substância não tem potencial de bioacumulação
	Componentes com valores-limite biológicos	Eles não existem.
	Indicações adicionais	Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
8.2	Controlo da exposição	
	Controlos técnicos apropriados	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar uma ventilação adequada. - Aplicar medidas técnicas para cumprir os limites de exposição profissional. - Consultar as medidas de protecção enumeradas nas secções 7 e 8.
	Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamento de protecção individual	Medidas gerais de protecção e higiene Lavar bem as mãos, antebraços e rosto depois de manusear produtos químicos, antes de comer, fumar e usar a sanita e no final do período de trabalho. Utilizar técnicas adequadas para remover vestuário contaminado. Lavar roupa contaminada antes da sua reutilização. Verificar se a água corrente está disponível perto do local de trabalho.
		Protecção ocular/facial O equipamento de protecção ocular em conformidade com UNE 166:2002 deve ser usado quando uma avaliação de risco indicar que é necessário, a fim de evitar qualquer exposição a salpicos de líquidos, névoas, gases ou poeiras. Se for possível o contacto, deve ser utilizada a seguinte protecção, a menos que a avaliação indique um grau de protecção mais elevado: óculos de segurança com protecções laterais. Recomendado: Devem ser utilizados óculos de protecção, protecção facial ou outra protecção facial completa se houver a possibilidade de exposição a aerossóis ou salpicos, ou se se manusear material quente.
		Protecção da pele
		Protecção manual Usar luvas adequadas (por ex., borracha ou pele) quando manusear o produto por longos períodos de tempo.
		Material das luvas Luvas de borracha Luvas de PVC
		Outros Utilizar equipamento de protecção pessoal durante a utilização e manuseamento do produto.
		Protecção respiratória Necessário quando são geradas poeiras. Tipo de filtro recomendado: Filtro P2 para partículas sólidas e líquidas de substâncias nocivas.
		Riscos térmicos Não disponível.
	Controlos de exposição ambiental	A ventilação geral deve ser suficiente para a maioria das operações. A ventilação de exaustão local pode ser necessária para algumas operações.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

SECÇÃO 9	Propriedades físicas e químicas	
9.1	Informações sobre propriedades físicas e químicas de base	
	Estado físico	Sólido
	Cor	Branco
	Odor	Inodoro
	Limiar Olfativo	Não disponível.
	Ponto de fusão/ponto de congelação	170 ° C
	Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	210 ° C
	Inflamabilidade	Favorece a inflamação de matérias combustíveis.
	Limite superior e inferior de explosividade	
	Superior	Não determinado.
	Inferior	Não determinado.
	Ponto de inflamação	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Temperatura de autoignição	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Temperatura de decomposição	>210 ° C
	pH	4,5(10%)
	Viscosidade	
	Cinemática	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Dinâmica	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Solubilidade	
	Na água	em 20 ° C 1183 g/l
	Coefficiente de partição N-octanol/água	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Pressão de vapor	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Densidade e/ou densidade relativa	em 20 ° C 1,72
	Densidade relativa do vapor	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
	Características das partículas	Distribuição regular de partículas: 0,2 - 4 mm.
9.2	Outras informações	
	Aspeto	Granulado

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Propriedades explosivas	O produto não corre o risco de explosão. Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.
Propriedades oxidantes	Não disponível
Informações relativas às classes de perigo físico	
Explosivos	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Gases inflamáveis	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Aerossóis	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Gases comburentes	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Gases sob pressão	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Líquidos inflamáveis	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Matérias sólidas inflamáveis	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Substâncias e misturas autorreativas	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Líquidos pirofóricos	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Sólidos pirofóricos	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Substâncias e misturas que emitam gases inflamáveis em contacto com a água	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Líquidos comburentes	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Sólidos comburentes	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Peróxidos orgânicos	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Corrosivo para os metais	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Explosivos dessensibilizados	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.
Outras características de segurança	
Sensibilidade mecânica	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Temperatura de polimerização autoacelerada	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Formação de misturas poeiras-ar explosivas	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Reserva ácida/alcalina	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Taxa de evaporação	Não disponível				
	Miscibilidade	Não disponível.				
	Condutividade	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Corrosividade	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Grupo de gases	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Potencial redox	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Potencial de formação de radicais	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
	Propriedades fotocatólicas	Não aplicável devido às características físico-químicas do produto.				
SECÇÃO 10	Estabilidade e reatividade					
10.1	Reatividade	Estável em condições de armazenamento recomendadas.				
10.2	Estabilidade química	Quimicamente estável em condições especificadas de armazenamento, manuseamento e utilização.				
10.3	Possibilidade de reações perigosas	Quando aquecido acima de 170°C decompõe-se libertando Nox, Amoníaco e SO2. Contaminação com materiais incompatíveis.				
10.4	Condições a evitar	Aquecimento forte (decomposição).				
10.5	Materiais incompatíveis	Metais, Aço macio. Agentes redutores, metais em pó, ácidos fortes, agentes oxidantes fortes.				
10.6	Produtos de decomposição perigosos	Produtos de decomposição perigosos formados sob condições de incêndio. - Óxidos de azoto (NOx).				
SECÇÃO 11	Informação toxicológica					
11.1	Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008					
	Toxicidade aguda					
	Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Via	Resultado

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Nitrato de amónio	6484-52-2	Não especificado	Rata Rato	Oral Subcutânea Intravenoso	DL50 = 14,3-15 g/kg pc (Rata) 11,5-13 g/kg pc (Rato) DL50 = 8,2-9,4 g/kg pc (Rata) 9,2-10,7 g/kg pc (Rato) DL50 = 5,3-5,4 g/kg pc (Rata) 4,6-5,2 g/kg pc (Rato)
-------------------	-----------	------------------	--------------	-----------------------------------	---

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Vía	Resultado
Nitrato de amónio	6484-52-2	OECD 404	Coelho	Cutânea	Não irritante

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Vía	Resultado
Nitrato de amónio	6484-52-2	OECD 405	Coelho	Cutânea	Não irritante

Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Vía	Resultado
Nitrato de amónio	6484-52-2	-	-	-	Não há estudos disponíveis

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Resultado
Nitrato de amónio	6484-52-2	OECD 473 OECD 476	Bactérias Aberração cromossómica Mutaçao em células de mamíferos	Não mutagénicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Carcinogenicidade

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Vía	Resultado
Nitrato de amónio	6484-52-2	NCI - Estudos de rastreio	Rata Rato	Oral	Não há provas de que a substância seja cancerígena.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Vía	Resultado

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Nitrato de amónio	6484-52-2	Não especificado	Rata	Oral	Dados inconclusivos para a classificação. -Efeitos na fertilidade: Não há efeitos na fertilidade. -Toxicidade do desenvolvimento: NOAEL > 1000 mg de ureia/kg bw/d. A exposição à ureia é altamente improvável de ter efeitos negativos de desenvolvimento.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.						
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única						
	Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Via	Resultado
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.						
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida						
	Componente	Nº CAS	Método	Espécies	Via	Resultado
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Não especificado	Rata Rato	Oral	NOAEL: 2250 mg/kg pc/d (Rata) NOAEL: 6750 mg/kg pc/d (Rato) Conclui-se que a ureia tem uma toxicidade crónica muito baixa.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.						
Perigo de aspiração						
	Componente	Nº CAS	Resultado			
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Não são conhecidos efeitos significativos ou riscos críticos.			
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.						
11.2	Informação sobre outros riscos					
	Propriedades de perturbação endócrina					
	A substância não está listada.					
	Outras informações					
	Não disponível.					
SECÇÃO 12						
	Informação ecológica					
12.1	Toxicidade					
	Toxicidade aquática					

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Componente	Nº CAS		Peixes	Crustáceos	Algas
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Curto prazo	CL50 (48h): 447 mg/L (Cyrpinus	Não é necessário	CE50 (48h): 490 mg/L
			Longo prazo	CE50 (7d): 555 mg/L	CE50: 1700 mg/l	NOEC/CE10: 1700 mg/L
Toxicidad Terrestre						
	Componente	Nº CAS	Macroorganismos	Microorganismos	Plantas terrestres	Outros organismos
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Indisponível	Indisponível	Indisponível	-
Atividade microbiológica em estações de tratamento de águas residuais						
	Componente	Nº CAS	Toxicidade para microorganismos aquáticos			
	Nitrato de amónio	6484-52-2	CE50: 1000 mg/l CE10/NOEC: 180 mg/l			
12.2	Persistência e degradabilidade					
	Componente	Nº CAS	Degradação			
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Hidrólise	A hidrólise não ocorre. Não há necessidade.		
			Fotólise	Não é necessário		
			Biodegradação	Não é necessário		
12.3	Potencial de bioacumulação					
	Componente	Nº CAS	Coefficiente de partição octanol-água (Kow)	Fator de bioconcentração (BCF)	Observações	
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Não aplicável. Substância	-	-	
12.4	Mobilidade no solo					
	Componente	Nº CAS	Resultado			
	Nitrato de amónio	6484-52-2	Sendo uma substância inorgânica tem um baixo potencial de adsorção.			
12.5	Resultados da avaliação PBT e mPmB					
	Não aplicável.					
12.6	Propriedades desreguladoras do sistema endócrino					
	O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.					
12.7	Outros efeitos adversos					
	Não se conhecem efeitos significativos ou perigos críticos.					
SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação						
13.1	Métodos de tratamento de resíduos					

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Métodos de eliminação	<p>Gestão do resíduo (eliminação e valorização): Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Portaria nº 209/2004 de 3 de Março, Decreto-Lei nº 73/2011).</p> <p>Embalagens: De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.</p> <p>Disposições relacionadas com a gestão de resíduos: De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos. Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014. Legislação nacional: Decreto-Lei nº 73/2011, Portaria nº 209/2004 de 3 de Março.</p>
	Código de resíduos	HP4: Irritante - irritação cutânea e lesões oculares

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

	Información Reglamentaria	ADR/RID	ADNR	IMDG	IATA
14.1	Número ONU ou número de ID	-			
14.2	Designação oficial de transporte da ONU	-	-		
14.3	Classe(s) de perigo para efeitos de transporte				
	Clase	-	-		
	Etiqueta	-	-		
14.4	Grupo de embalagem	-			
14.5	Perigos para o ambiente	Produto não classificado como perigoso para o ambiente aquático.			
14.6	Precauções especiais para o utilizador	Não definido. Por favor, tenha em atenção as informações relevantes, por exemplo sobre o manuseamento, noutras secções deste documento.			
14.7	Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	Não aplicável.			

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

15.1	Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente	
	Regulamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH)	Este produto está em conformidade com o Regulamento REACH.
	Categoria SEVESO	Não aplicável.
	Quantidade limiar (toneladas) para efeitos da aplicação dos requisitos de nível inferior	Não aplicável.
	Quantidade limiar (toneladas) para efeitos da aplicação dos requisitos de nível mais elevado	Não aplicável.
	Substâncias perigosas harmonizadas - ANEXO VI (CLP)	Nenhuma substância listada.
	Reglamento (CE) n° 1907/2006 - ANEXO XVII	Não aplicável.
	REGULAMENTO (UE) 2019/1148	
	Anexo I - Precursores de explosivos objeto de restrições (valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do n.o 3 do artigo 5.o)	CAS: 6484-52-2 nitrato de amónio: Valor-limite: >45,7 %, Não é autorizado o licenciamento (>=50-<=100%)
	Anexo II - Precursores de explosivos passíveis de participação	Nenhum dos componentes se encontra listado.
	Regulamento (CE) n.o 273/2004 relativo aos precursores de drogas	Nenhum dos componentes se encontra listado.
	Regulamento (CE) n.o 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de droga entre a Comunidade e países terceiros	Nenhum dos componentes se encontra listado.
	Regulamento (UE) 2009/1009	Este produto está em conformidade com o Regulamento de Fertilizantes.
	Regulamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Este produto está em conformidade com o Regulamento CLP.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

	Regulamento (CE) nº 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono	Não se aplica à referida substância.
	Regulamento (CE) nº 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes e que altera a Directiva 79/117/CEE	Não se aplica à referida substância.
	Regulamento (CE) nº 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos	Não se aplica à referida substância.
	Avaliação PBT/mPmB	Não se aplica à referida substância.
15.2	Avaliação da segurança química	
	Foi realizada uma avaliação de segurança química e os cenários de exposição são anexados a esta ficha.	
SECÇÃO 16	Outras informações	
	Frases relevantes	H272 Pode agravar incêndios; comburente. H319 Provoca irritação ocular grave.
	Abreviaturas e acrónimos	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). STP: Estação de tratamento de águas residuais. OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. route. IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. IATA: International Air Transport Association. GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). DNEL: Derived No-Effect Level (REACH). PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH).
	Dados alterados em comparação à versão anterior	Adaptação ao Regulamento (UE) n.º 2020/878. Modificação dos cenários de exposição de acordo com a atualização do relatório de segurança química.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Referências	<p>Esta ficha de dados de segurança foi preparada de acordo com:</p> <ul style="list-style-type: none">- ANEXO II: Orientações para a preparação de fichas de dados de segurança ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento (UE) 2020/878) com base nos dados incluídos no relatório de segurança química das substâncias registadas.- Orientação disponível no sítio Web da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA): (http://echa.europa.eu/).- Orientações para a compilação de fichas de dados de segurança de materiais para fertilizantes (www.fertilizerseurope.com).
Métodos utilizados para a classificação da mistura (artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1272/2008)	Classificação e Rotulagem de acordo com o princípio da extrapolação do Regulamento nº1272/2008 (CLP).
Recomendações acerca da eventual formação a ministrar aos trabalhadores a fim de assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente	Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta/rotulo do produto.

A informação contida nesta ficha de segurança é fornecida de boa-fé e a sua exactidão é baseada no conhecimento que se dispõe sobre o produto no momento da sua publicação. As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de vista da protecção e segurança do homem e do ambiente, não podendo portanto ser encaradas como especificações do produto. Não implica a aceitação de qualquer compromisso ou responsabilidade legal por parte da Empresa, pelas consequências da sua utilização ou má utilização em quaisquer circunstâncias. As informações disponibilizadas são consideradas precisas e actuais à data da presente edição, dizendo apenas respeito ao produto e podendo não ser válidas em composições ou formulações com outros produtos. A responsabilidade pela sua utilização pertence aos utilizadores.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

Cenários de exposição



Nitrato de amônio

CE 1: Fabricação - Fabricação da substância (lote e síntese contínua), incluindo manuseio, armazenamento e controle de qualidade

1. Seção de título

Nome CE: *Fabricação - Fabricação da substância (lote e síntese contínua), incluindo manuseio, armazenamento e controle de qualidade*

Meio Ambiente

Fabricação da substância (lote e síntese contínua), incluindo manuseio, armazenamento e controle de qualidade	ERC 1
---	-------

Trabalhadores

Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 1
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 2
Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 3
Produção química em que há possibilidade de exposição	PROC 4
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim	PROC 8a
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim	PROC 8b
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)	PROC 9
Aglomerado a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação	PROC 14
Utilização como reagente para uso laboratorial	PROC 15

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

2.2. Controle da exposição do trabalhador

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

PROCs	1	2	3	4	8a	8b	9	14	15
Características do produto (artigo)									
Concentração da substância na mistura:	≤ 100% (sólido)								
Concentração da substância (usada para estimativas de exposição):	Substância como tal								
Pulverulência do material:	Baixo								
Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/exposição									
Duração da atividade:	< 8 horas								
Condiciones y medidas técnicas y organizativas									
Ventilação geral:	Ventilação geral básica (1-3 trocas de ar por hora)								
Ventilação de exaustão local:	Não [Eficácia da inalação: 0%]								
Contenção:	Sistema fechado (contato mínimo durante as operações de rotina)	Proceso continuo fechado com exposición controlada ocasional	Proceso de lote fechado com exposición controlada ocasional	Proceso semi-fechado com exposición controlada ocasional	Não				
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional:	Avançado								
Condições e medidas relacionadas com proteção individual, higiene e avaliação de saúde									
Em geral:	Trabalhe sob um alto padrão de higiene pessoal. Lave as mãos e o rosto antes das pausas. Ao usar o produto, não coma, beba ou fume.								
Proteção da pele:	Sí (mono de manga larga; guantes resistentes a los productos químicos conforme a EN374 con capacitación básica de los empleados) [Eficacia dérmica: 90 %]								
Proteção respiratória:	Não [Eficácia da inalação: 0%]								

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

Protetor ocular:	Sim (óculos químicos)
------------------	-----------------------

Outras condições que afetam a exposição do trabalhador

Local de uso:	Interior
---------------	----------

Superfície da pele potencialmente exposta:	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)
--	---	---	---	---	----------------------------------	----------------------------------	---

Método	TRA Worker 3.0
--------	----------------

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emissão e exposição ao meio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	4	8a	8b	9	14	15
Via de exposição e tipo de efeitos									
Inalação, sistêmica, longo prazo (mg/m ³)	0,010	0,010	0,100	0,500	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,003	0,137	0,069	0,686	1,371	1,371	0,686	0,343	0,034
Dérmico, local, de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocular, local	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCR	1	2	3	4	8a	8b	9	14	15
Inalação, sistêmica, longo prazo	< 0,01	< 0,01	<0,01	0,01	0,014	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Dérmico, sistêmico, de longo prazo	< 0,01	0,03	0,013	0,13	0,268	0,268	0,134	0,067	<0,01
Dérmico, local, de longo prazo	Qualitativo (veja abaixo)								

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)								
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	< 0,01	0,027	0,016	0,148	0,282	0,271	0,137	0,070	<0,01

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Dérmico, local, de longo prazo

Como são usados macacões de mangas compridas e luvas resistentes a produtos químicos, o risco de causar efeitos locais por exposição dérmica a longo prazo é considerado controlado.

Ocular, local

Com o uso de proteção ocular, o risco de causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

CE 2:

Formulação - Formulação de produtos químicos e fertilizantes

1. Seção de título

Nome CE: *Formulação - Formulação de produtos químicos e fertilizantes*

Meio Ambiente

Formulação de produtos químicos e fertilizantes

ERC 2; ERC 3

Trabalhadores

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes

PROC 3

Produção química em que há possibilidade de exposição

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC 5

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim

PROC 8a

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim

PROC 8b

Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)

PROC 9

Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento

PROC 13

Aglomerção a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 14

Utilização como reagente para uso laboratorial

PROC 15

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

2.2. Controle da exposição do trabalhador

PROCs	2	3	4	5	8a/8b	9	13	14	15
-------	---	---	---	---	-------	---	----	----	----

Características do produto (artigo)

Concentração da substância na mistura:

≤ 100% (sólido)

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Concentração da substância (usada para estimativas de exposição):	Substância como tal				
Pulverulência do material:	Baixo				
Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/exposição					
Duração da atividade:	< 8 horas				
Condiciones y medidas técnicas y organizativas					
Ventilação geral:	Ventilação geral básica (1-3 trocas de ar por hora)				
Ventilação de exaustão local:	Não [Eficácia da inalação: 0%]				
Contenção:	Processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional	Processo de lote fechado com exposição controlada ocasional	Processo semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não	
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional:	Avançado				
Condições e medidas relacionadas com proteção individual, higiene e avaliação de saúde					
Em geral:	Trabalhe sob um alto padrão de higiene pessoal. Lave as mãos e o rosto antes das pausas. Ao usar o produto, não coma, beba ou fume.				
Proteção da pele:	Sí (mono de manga larga; guantes resistentes a los productos químicos conforme a EN374 con capacitación básica de los empleados) [Eficácia dérmica: 90 %]				
Proteção respiratória:	Não [Eficácia da inalação: 0%]				
Protetor ocular:	Sim (óculos químicos)				
Outras condições que afetam a exposição do trabalhador					
Local de uso:	Interior				

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Superfície da pele potencialmente exposta:	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)
Método	TRA Worker 3.0					

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emisión y exposición al medio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do trabalhador

PROCs	2	3	4	5	8a/8b	9	13	14	15
Via de exposição e tipo de efeitos									
Inalação, sistêmica, longo prazo (mg/m ³)	0,010	0,100	0,500	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,137	0,069	0,686	1,371	1,371	0,686	1,371	0,343	0,034
Dérmico, local, de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocular, local	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCR	2	3	4	5	8a/8b	9	13	14	15
Inalação, sistêmica, longo prazo	< 0,01	<0,01	0,014	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Dérmico, sistêmico, de longo prazo	0,027	0,01	0,134	0,27	0,268	0,134	0,268	0,067	<0,01
Dérmico, local, de longo prazo	Qualitativo (veja abaixo)								
Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)								
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	0,027	0,016	0,148	0,282	0,271	0,137	0,271	0,070	<0,01

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Dérmico, local, de longo prazo

Como são usados macacões de mangas compridas e luvas resistentes a produtos químicos, o risco de causar efeitos locais por exposição dérmica a longo prazo é considerado controlado.

Ocular, local

Com o uso de proteção ocular, o risco de causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

CE 3:

Uso em instalação industrial - Uso industrial como intermediário incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade

1. Seção de título

Nome CE: *Uso em instalação industrial - Uso industrial como intermediário incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade*

Meio Ambiente

Uso industrial como intermediário incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade	ERC 6a
--	--------

Trabalhadores

Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.	PROC 1
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 2
Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 3
Produção química em que há possibilidade de exposição	PROC 4
Mistura ou combinação em processos descontínuos	PROC 5
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim	PROC 8a
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim	PROC 8b
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)	PROC 9
Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento	PROC 13
Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação	PROC 14
Utilização como reagente para uso laboratorial	PROC 15

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

2.2. Controle da exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	4/9	5	8a	8b	13/14	15

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Características do produto (artigo)

Concentração da substância na mistura:	≤ 100% (sólido)
Concentração da substância (usada para estimativas de exposição):	Substância como tal
Pulverulência do material:	Baixo

Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/exposição

Duração da atividade:	< 8 horas
-----------------------	-----------

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilação geral:	Ventilação geral básica (1-3 trocas de ar por hora)
Ventilação de exaustão local:	Não [Eficácia da inalação: 0%]

Contenção:	Sistema fechado (contato mínimo durante as operações de rotina)	Processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional	Processo de lote fechado com exposição controlada ocasional	Processo semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não	Processo semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não
------------	---	--	---	--	-----	--	-----

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional:	Avançado
---	----------

Condições e medidas relacionadas com proteção individual, higiene e avaliação de saúde

Em geral:	Trabalhe sob um alto padrão de higiene pessoal. Lave as mãos e o rosto antes das pausas. Ao usar o produto, não coma, beba ou fume.
Proteção da pele:	Sí (mono de manga larga; guantes resistentes a los productos químicos conforme a EN374 con capacitación básica de los empleados) [Eficácia dérmica: 90 %]
Proteção respiratória:	Não [Eficácia da inalação: 0%]
Protetor ocular:	Sim (óculos químicos)

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

Outras condições que afetam a exposição do trabalhador

Local de uso:	Interior						
Superfície da pele potencialmente exposta:	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)
Método	TRA Worker 3.0						

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emissão e exposição ao meio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	4	5/8a	8a	9	13/14	15
Via de exposição e tipo de efeitos									
Inalação, sistêmica, longo prazo (mg/m ³)	0,010	0,010	0,100	0,500	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,003	0,137	0,069	0,686	1,371	1,371	0,686	1,371 0,343	0,034
Dérmico, local, de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocular, local	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCR	1	2	3	4/9	5	8b	9	13/14	15
Inalação, sistêmica, longo prazo	< 0,01	< 0,01	<0,01	0,01	0,014	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Dérmico, sistêmico, de longo prazo	< 0,01	0,03	0,013	0,13	0,268	0,268	0,134	0,268 0,067	<0,01
Dérmico, local, de longo prazo	Qualitativo (veja abaixo)								
Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)								

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	< 0,01	0,027	0,016	0,148	0,282	0,282	0,137	0,271 0,07	<0,01
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Dérmico, local, de longo prazo

Como são usados macacões de mangas compridas e luvas resistentes a produtos químicos, o risco de causar efeitos locais por exposição dérmica a longo prazo é considerado controlado.

Ocular, local

Com o uso de proteção ocular, o risco de causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

CE 4:

Uso em instalação industrial - Uso industrial como adjuvante de processamento reativo, incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade

1. Seção de título

Nome CE: *Uso em instalação industrial - Uso industrial como adjuvante de processamento reativo, incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade*

Meio Ambiente

Uso industrial como adjuvante de processamento reativo, incl. amostragem, carregamento, enchimento, transferência, ensacamento, armazenamento, controle de qualidade	ERC 6b
--	--------

Trabalhadores

Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.	PROC 1
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 2
Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 3
Produção química em que há possibilidade de exposição	PROC 4
Mistura ou combinação em processos descontínuos	PROC 5
Projeção convencional em aplicações industriais	PROC 7
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim	PROC 8a
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim	PROC 8b
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)	PROC 9
Aplicação ao rolo ou à trincha	PROC 10
Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento	PROC 13
Utilização como reagente para uso laboratorial	PROC 15

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

2.2. Controle da exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	4/9	5/13	8a/10	8b	7	15	
Características do produto (artigo)										
Concentração da substância na mistura:	≤ 100% (sólido)									
Concentração da substância (usada para estimativas de exposição):	Substância como tal									
Pulverulência do material:	Baixo									
Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/exposição										
Duração da atividade:	< 8 horas									
Condiciones y medidas técnicas y organizativas										
Ventilação geral:	Ventilação geral básica (1-3 trocas de ar por hora)									
Ventilação de exaustão local:	Não [Eficácia da inalação: 0%]									
Contenção:	Sistema fechado (contato mínimo durante as operações de rotina)	Proceso contínuo fechado com exposição controlada ocasional	Proceso de lote fechado com exposição controlada ocasional	Proceso semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não			Proceso semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não	
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional:	Avançado									
Condições e medidas relacionadas com proteção individual, higiene e avaliação de saúde										
Em geral:	Trabalhe sob um alto padrão de higiene pessoal. Lave as mãos e o rosto antes das pausas. Ao usar o produto, não coma, beba ou fume.									
Proteção da pele:	Sí (mono de manga larga; guantes resistentes a los productos químicos conforme a EN374 con capacitación básica de los empleados) [Eficacia dérmica: 90 %]									

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

Proteção respiratória:	Não [Eficácia da inalação: 0%]						
Protetor ocular:	Sim (óculos químicos)						
Outras condições que afetam a exposição do trabalhador							
Local de uso:	Interior						
Superfície da pele potencialmente exposta:	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Duas mãos superiores e pulsos (1500 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)
Método	TRA Worker 3.0						

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emissão e exposição ao meio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	4	5/8a/10	7	8b/13	9	15
Via de exposição e tipo de efeitos									
Inalação, sistêmica, longo prazo (mg/m ³)	0,010	0,010	0,100	0,500	0,500	1,000	0,100	0,100	0,100
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,003	0,137	0,069	0,686	1,371	4,286	1,371	0,686	0,034
Dérmico, local, de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocular, local	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCR	1	2	3	4	5/8a/10	7	8b/13	9	15
Inalação, sistêmica, longo prazo	< 0,01	< 0,01	<0,01	0,01	0,014	0,028	<0,01	<0,01	<0,01

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Dérmico, sistêmico, de longo prazo	< 0,01	0,03	0,013	0,13	0,268	0,837	0,268	0,134	<0,01
Dérmico, local, de longo prazo	Qualitativo (veja abaixo)								
Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)								
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	< 0,01	0,027	0,016	0,148	0,282	0,865	0,271	0,137	<0,01

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Dérmico, local, de longo prazo

Como são usados macacões de mangas compridas e luvas resistentes a produtos químicos, o risco de causar efeitos locais por exposição dérmica a longo prazo é considerado controlado.

Ocular, local

Com o uso de proteção ocular, o risco de causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.

CE 5: **Uso por trabalhador profissional - Uso por trabalhador profissional (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos)**

1. Seção de título

Nome CE: *Uso por trabalhador profissional - Uso por trabalhador profissional (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos)*

Meio Ambiente

Uso por trabalhador profissional (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos)

ERC 8e; ERC8b

Trabalhadores

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.	PROC 1
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 2
Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes	PROC 3
Mistura ou combinação em processos descontínuos	PROC 5
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim	PROC 8a
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim	PROC 8b
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)	PROC 9
No Projeção convencional em aplicações industriais	PROC 11
Utilização como reagente para uso laboratorial	PROC 15
Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos	PROC 19

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

2.2. Controle da exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	5	8a	8b	9	11	15	19
-------	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----

Características do produto (artigo)

Concentração da substância na mistura:	≤ 100% (sólido)
Concentração da substância (usada para estimativas de exposição):	Substância como tal

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Pulverulência do material:	Baixo					
Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/exposição						
Duração da atividade:	< 8 horas					
Condições y medidas técnicas y organizativas						
Ventilação geral:	Ventilação geral básica (1-3 trocas de ar por hora)					
Ventilação de exaustão local:	Não [Eficácia da inalação: 0%]					
Contenção:	Sistema fechado (contato mínimo durante as operações de rotina)	Processo contínuo fechado com exposição controlada ocasional	Processo de lote fechado com exposição controlada ocasional	Não	Processo semi-fechado com exposição controlada ocasional	Não
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional:	Avançado					
Condições e medidas relacionadas com proteção individual, higiene e avaliação de saúde						
Em geral:	Trabalhe sob um alto padrão de higiene pessoal. Lave as mãos e o rosto antes das pausas. Ao usar o produto, não coma, beba ou fume.					
Proteção da pele:	Sí (mono de manga larga; guantes resistentes a los productos químicos conforme a EN374 con capacitación básica de los empleados) [Eficacia dérmica: 90 %]					
Proteção respiratória:	Não [Eficácia da inalação: 0%]					
Protetor ocular:	Sim (óculos químicos)					
Outras condições que afetam a exposição do trabalhador						
Local de uso:	Interior					

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Superfície da pele potencialmente exposta:	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos (960 cm ²)	Palma de duas mãos (480 cm ²)	Duas mãos superiores e pulsos (1500 cm ²)	Palma de uma mão (240 cm ²)	Dos braços e antebraços (1980 cm ²)
--	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---

Método	TRA Worker 3.0
--------	----------------

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emissão e exposição ao meio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do trabalhador

PROCs	1	2	3	5	8a	8b	9	11	15	19
Via de exposição e tipo de efeitos										
Inalação, sistêmica, longo prazo (mg/m ³)	0,010	0,010	0,100	1,000	0,500	0,500	0,500	1,000	0,100	0,100
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,003	0,137	0,069	1,371	1,371	1,371	0,686	4,284	0,034	2,829
Dérmico, local, de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocular, local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCR	1	2	3	5	8a	8b	9	11	15	19

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Inalação, sistêmica, longo prazo	< 0,01	< 0,01	<0,01	0,028	0,01	0,014	0,014	0,03	<0,01	<0,01
Dérmico, sistêmico, de longo prazo	< 0,01	0,027	0,01	0,268	0,27	0,268	0,134	0,837	<0,01	0,552
Dérmico, local, de longo prazo	Qualitativo (veja abaixo)									
Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)									
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	< 0,01	0,027	0,016	0,296	0,282	0,282	0,148	0,865	<0,01	0,555

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Dérmico, local, de longo prazo

Como são usados macacões de mangas compridas e luvas resistentes a produtos químicos, o risco de causar efeitos locais por exposição dérmica a longo prazo é considerado controlado.

Ocular, local

Com o uso de proteção ocular, o risco de causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

CE 6:

Uso do consumidor - Uso pelo consumidor (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos) como parte de produtos especializados, fogos de artifício e/ou fósforos, fertilizantes

1. Seção de título

Nome CE: *Uso do consumidor - Uso pelo consumidor (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos) como parte de produtos especializados, fogos de artifício e/ou fósforos, fertilizantes*

Meio Ambiente

Uso pelo consumidor (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos) como parte de produtos especializados, fogos de artifício e/ou fósforos, fertilizantes	ERC 8e; ERC 8b
--	----------------

Trabalhadores

Uso pelo consumidor (exterior e interior de substâncias reativas em sistemas abertos) como parte de produtos especializados, pirotecnia e/ou fósforos	PC 1
---	------

Uso do consumidor (externo e interno) como parte de fertilizante	PC 12
--	-------

2. Condições de uso que afetam a exposição

2.1. Controle da exposição ambiental

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

2.2. Controle de exposição do consumidor

PCs	1	12
Características do produto (artigo)		
Concentração da substância na mistura:	0.3 g/g (por padrão)	0.46 g/g (max. permitido)

Medidas relacionadas com informação e aconselhamento comportamental aos consumidores, incluindo proteção e higiene pessoal

Adultos/crianças:	Adultos
Frequência de uso:	Infrecuente
Protetor ocular:	Óculos para produtos químicos ou óculos de segurança com proteção lateral (quando a concentração da substância é $\geq 10\%$)

Outras condições que afetam a exposição do consumidor

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amônio

Instruções:	Rotulagem do produto, mostrando que o produto causa irritação ocular grave (quando a concentração da substância é $\geq 10\%$)
Partes do corpo potencialmente expostas:	Interior das mãos / uma mão / palma das mãos (428,8 cm ²)
Fator de transferência dérmica:	1
Método	TRA Consumers 3.1

3. Estimativa de exposição e referência à sua fonte

3.1. Emissão e exposição ao meio ambiente

A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias para o ambiente, de acordo com a Orientação da ECHA sobre avaliação de segurança química e requisitos de informação, Parte B: Avaliação de perigos, Versão 2.1, dezembro de 2011.

3.2. Exposição do consumidor

PCs	1	12
Via de exposição e tipo de efeitos		
Dérmico, sistêmico, longo prazo (mg/kg pc/dia)	0,858	1,315
Ocular, local	-	-
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	-	-
RCR	1	12
Dérmico, sistêmico, de longo prazo	0,335	0,514
Ocular, local	Qualitativo (veja abaixo)	
Rotas combinadas, sistêmicas e de longo prazo	0,335	0,514

Conclusão sobre a caracterização do risco (qualitativa)

Ocular, local

Mistura de calcário dolomítico com nitrato de amónio

Como são usados óculos químicos ou óculos de segurança com proteção lateral (quando a concentração da substância é de 10% ou mais), o risco da substância causar efeitos oculares é considerado controlado.

4. Orientação aos UJs para avaliar se trabalham dentro dos limites estabelecidos pela CE

Em qualquer um dos cenários de exposição (CE) acima descritos, o utilizador a jusante (UJ) trabalha dentro dos limites estabelecidos pela CE se estiverem reunidas as condições operacional (CO) e as medidas de gerenciamento de risco (MGR) nele descritas. Quando as condições do UJ não estejam expressamente descritas nas condições gerais do CE, o DU deve assegurar que o seu CO e MGR específicos cumprem o que neles se estabelece. Se a concentração da substância na mistura não for explicitamente indicada no CE, nenhuma restrição deve ser aplicada, ou seja, até 100% da substância pode ser usada. Dependendo da avaliação de exposição realizada para o CE, isso pode ser feito de diferentes maneiras, conforme descrito em cada um dos CEs ambientais e ocupacionais.

Qualquer desvio das condições de uso descritas implica:

- (i) informar o fornecedor da FDS sobre os desvios e solicitar a sua inclusão no ES, ou
- (ii) elaborar um RSQ (Relatório de Segurança Química) para o UJ (de acordo com o artigo 37, parágrafo 4), enviá-lo à ECHA e mantê-lo como sua própria documentação.